

<NKオリジナル商品 NKSZS20KG (希釈倍率) 使用方法>

希釈目安	用途	使用方法
5倍 ~ 10倍	ウイルス不活化・除菌効果	直接スプレーし、30秒~1分後、水道水で洗い流すか、拭き取ってください。 ※5倍~10倍希釈時、短時間(30秒~)でウイルス不活化、除菌効果発揮。
	嘔吐、糞便処理(ノロ対策)補助に	①汚物から半径2~3メートル付近にマルチクリーナー業務用NKSZS20KGをスプレー⇒②ペーパータオル等で外側から内側に向けて拭き取り⇒③拭き取った汚物はビニール袋に密閉⇒④汚れた床の上にペーパータオルを敷き、その上から0.1%の次亜塩素酸ナトリウムをかけ10分経過後、拭き取り⇒⑤更にマルチクリーナー業務用NKSZS20KGで洗浄拭き取り。 ※NKSZS20KGを補助的に使用することで、より安全に処理することが期待できます。その他の注意事項は厚生労働省のマニュアルを参考にしてください。
	キッチンの油污れ	直接スプレーするか、ティッシュ、ペーパータオルなどをあてスプレーし十分に湿らせた後、しばらくしてから拭き取ってください。 ※頑固な汚れには、40℃以上のお湯で希釈してから漬け置きすると効果的です。
	カップの茶渋	スプレー後、しばらくしてから、スポンジで汚れを落とし、水で洗い流してください。
	カーペットの汚れ(ハードな汚れ)	汚れた部分に直接スプレーし、5~10分放置後、ウェスで拭き取ってください。
	エアコン内部の汚れ	アルミフィン・吹き出し口・ファンにスプレー、その後、高圧洗浄機で水洗い。汚れが酷い時は、40℃以上のお湯と希釈することで洗浄力がアップします。 ※アルミ腐食防止効果あり。 ※ドレン(排水口)がないエアコン、室外機には使用できません。 ※電気部品はビニールなどで保護し、洗浄液がかからないようにしてください。
	衣類のしみ	軽いしみは、直接スプレーし、ブラシで擦ってください。頑固なしみは、漬け置きしながらもみ洗い。 ※40℃位のお湯で希釈してから漬け置きすると効果的です。 ※シルク製品、ウールは使用できません。 ※色落ちが心配な衣料は、目立たない部分で確かめてからご使用ください。
	Yシャツの襟汚れ	直接スプレーし、ブラッシング。その後、洗濯機へ
	野菜・果物の農薬除去	直接スプレーし、2分おいた後、水で洗い流してください。
20倍	キッチン・電子レンジ・冷蔵庫・炊飯器・電気ポットの汚れ	直接スプレーし、布やウェスなどで拭き取ってください。
	トイレの汚れ	便器内にスプレー、ブラッシング後、水を流す。水が流れない箇所はウェスで乾拭き。 便座などの除菌消臭に最適。溶剤を含まないので便座を痛めることはありません。 ※便器内の尿石汚れは落ちません。しかし、悪臭の原因になっている尿石に付着している雑菌を除菌する事で消臭効果が期待できます。
	浴室、浴槽の汚れ	スプレーし、スポンジで汚れを落とした後、水で洗浄。無発砲の為、すすぎが簡単。 ※蛇口の水垢汚れは落ちません。
	パソコン・テレビ・電話機・コピー機・FAX	布やウェスなどに含ませてご使用ください。 ※通電部分など、ショートする部分には使用できません。 またテレビの画面やパソコンのディスプレイなど、クリアコーティングが施されている部分には使用できません。
	床・壁・タバコのヤニ・スチール・家具の汚れ・テーブル	汚れた部分に直接スプレーし、浮きあがった汚れを布やウェスなどで拭き取ってください。
	ワックス面(Pタイル・タイル・木床・フローリング)	モップで塗布、タンクポリッシャー洗浄どちらでも使えます。劣化被膜に入り込んだ汚れも除去できます。 ※通常、剥離効果は有りません。しかし、クラックが入った表層はムラ無く洗浄できます。また、ワックスを再塗布する際、密着度が良くなります。
	石材の汚れ(御影石・タイル・磁気タイル・テラコッタ・砂岩など)	スプレー後、5~10分放置、ブラッシング。 ※エフロ汚れは落ちません。
	苔・外周清掃(コンクリート・モルタル・池・屋上・外周など)	スプレー後、5~10分放置、デッキブラシ、洗車ブラシ、ポリッシャーなどで洗浄。
	モップ・ウェス洗い	漬け置き後、水洗い。 ※蛍光増白剤を含まない為、黄ばんだように見える事があります。(注、本来の繊維の色になっているだけです。)
	車内、アルミホイールの汚れ	スプレーし布やウェスなどで拭き取るか、または布やウェスに含ませて拭き取り。アルミ素材も傷めません。 ※ボディには使用しないでください。ワックスがとれる場合があります。
50倍	床(床洗浄機に入れた場合)	床洗浄機の洗剤タンクに投入して洗浄。 無発砲の為、リンスの時間・水量が大幅に減少します。また残留洗剤による2次汚染等のトラブルはありません。
	ガラス窓・鏡の汚れ	汚れた部分に直接スプレーし、乾いた布で拭き取ってください。 ※洗剤液を拭き取らずそのまま放置し乾燥してしまうと、ミネラル成分が白く固着する場合があります。 清掃後は洗剤液を良く洗い流したり、拭き取りは十分に行ってください。 ※ガラス、鏡のうろこ汚れは落ちません。
	洗濯用洗剤として	使用量の目安 水量30L=10ml、水量60L=20ml ※色落ちが心配な衣料は、目立たない部分で確かめてからご使用ください。 ※特にひどい汚れには、少し濃い目の溶液でつけ置き、もみ洗い、ブラッシングすると更に洗浄効果が上がります。 ※蛍光増白剤を含まない為、黄ばんだように見える事があります。(注、本来の繊維の色になっているだけです。)
	食器洗浄機用洗剤として	使用量の目安 5人用まで=10ml、8人用まで=20ml ※汚れ具合や機械の容量によって使用量を調節してください。こびりついた汚れや口紅などはあらかじめ拭き取るか水で流してから、洗浄してください。

※用途、希釈倍率はあくまでも目安です。汚れの程度に応じて希釈率を濃くしたり、薄くしたり調整をしてください。

【使用上の注意】

- 本製品の使用目的以外には使用しないで下さい。
- 幼児の手の届かないところに置いてください。
- 希釈濃度が濃いと白く拭き残る時があります。水でさらに薄めて使用してください。
- 拭き取りが不十分の場合、乾くと白い粉が残る時がありますが、ミネラル成分なので問題ありません。その際は水拭きをして下さい。
- 洗剤液を拭き取らずそのまま放置し乾燥してしまうと、ミネラル成分が白く固着する場合があります。清掃後は洗剤液を良く洗い流したり、拭き取りは十分に行ってください。
- 塗装面に使用する場合は、あらかじめ目立たないところで試してからお使いください。劣化した塗膜は剥離する可能性があります。
- 劣化した皮素材や壁紙などは、色落ち等の可能性があります。
- 荒れ性の方や長時間使用する場合、または原液を使用する場合は炊事用手袋をご使用下さい。
- スプレー等で噴霧する場合は、目に飛沫が入らないように注意して下さい。
- 万一液が目に入った場合は水で十分洗い流し、飲み込んだ場合は牛乳か水を飲ませる等の処置をし、いずれの場合も医師に相談して下さい。
- 開封後、洗剤液に若干、白い浮遊物が発生する場合がありますが、品質には問題がございません。
- 直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
- 使用後はキャップをしっかりと閉めてください。

【使用できないもの】

水ぶきできないもの、水がしみこむもの、ニス塗りの家具や木製品、白木家具、皮革類、自動車のボディ塗装、クリアコーティングされた液晶テレビやパソコンのディスプレイ、漆器、金箔加工製品、金・銀装飾品、貴金属、宝石類、シルク製品、ウール、アルカリで変色する材質、電気製品の差込み口や電気配線部分
※使用の可否が不明な場合は、目立たないところで試してから使用して下さい。



日本機材株式会社

〒619-0281

京都府木津川市城山台2-2-1 NKソリューションセンター内

TEL:050-3852-0824

